

ZT1 MULTI 15W-40

**Huile moteur 4 Temps
Minérale**

Huile minérale haut de gamme, pour les véhicules de tourisme essence et diesel suralimentés ou non, ainsi qu'aux poids lourds.

Elle convient également pour les moteurs des engins de travaux publics et du matériel agricole.

SPÉCIFICATIONS

SAE 15W-40
ACEA E2/B3/A3
API CG4/CF/SL
ALLISON C4
CAT. T02
MACK E0/L
MAN 270/271
MB 228.1/229.1
MTU DDC Type 2
VOLVO VDS
VW 501.01/505.00

INFORMATIONS TECHNIQUES

Viscosité à 40°C (cSt)	104
Viscosité à 100°C (cSt)	14.2
Indice de Viscosité	139
Densité	0.882
Viscosité dynamique à -20°C (cP)	6500

Les caractéristiques types sont données à titre indicatif, il s'agit de valeurs moyennes.

CONDITIONNEMENTS

> 2L - 125402
> 5L - 125403
> 30L - 125405
> 60L - 125406
> 220L - 125409

PROPRIÉTÉS

Propriétés détergente, dispersante
et anti-usure

→ Meilleure propreté du moteur
Allongement des espaces de vidanges sur poids lourds
(20000 à 30000 kms)

Pouvoir lubrifiant important

→ Sécurité à haut régime

Idéale pour flotte mixte

→ Simplifie la gestion de stock de lubrifiant

Téléchargement direct : <https://accor-lubrifiants.com/FR/ft/12540.pdf>